Cutie ecranata RF transportabila - PESB-08

Specificații tehnice:

- Frecvente de lucru: 0.8 ÷ 6 GHz;
- Eficacitatea de ecranare electromagnetica:
  - SE ≥ 75dB @2.4 GHz;
  - SE ≥ 70dB @5.8 GHz;
- Tipuri de interfete: VGA, DB9, DB25, USB2.0, RJ45, SMA, BNC, RCA, DC, AC optional;
- Numarul de filtre: 2 buc.
- Temperature de lucru: temperatura normala;
- Dimensiuni interioare (mm): 224(L) * 320(l) * 162(H);
- Dimensiuni exterioare (mm): 240(L) * 390(l) * 217(H);
- Greutate (kg): 20;
- Finisaje: gri deschis (se poate furniza culoare perticularizata in functie de cerinta clientului);







Aplicatii tipice:

Se utilizeaza pentru teste de comuncatii wirelees, teste EMI, teste de cuplaj, teste de functionalitati RF.

Pentru produse de comunicatii de dimensiuni mici, cum ar fi router, WiFi, dezvoltare de telefon cordless, Bluetooth, precum si pentru productia si mentenanta de produse RF.

Cutie ecranata RF transportabila - PESB-09

Specificații tehnice:

- Frecvente de lucru: 0.8 ÷ 6 GHz;
- Eficacitatea de ecranare electromagnetica:
  - SE ≥ 75dB @2.4 GHz;
  - SE ≥ 70dB @5.8 GHz;
- Tipuri de interfete USB2.0, SMA, N, DC optional;
- Numarul de filtre: 1 buc.
- Temperature de lucru: temperatura normala;
- Dimensiuni interioare (mm): 400(L) * 400(l) * 400(H);
- Dimensiuni exterioare (mm): 490(L) * 475(l) * 475(H);
- Greutate (kg): 40;
- Finisaje: bej (se poate furniza culoare perticularizata in functie de cerinta clientului);





Aplicatii tipice:

Se utilizeaza pentru teste de comuncatii wirelees, teste EMI, teste de cuplaj, teste de functionalitati RF.

Pentru produse de comunicatii de dimensiuni mici, cum ar fi router, WiFi, dezvoltare de telefon cordless, Bluetooth, precum si pentru productia si mentenanta de produse RF.

Cutie ecranata RF transportabila - PESB-23

Specificații tehnice:

- Frecvente de lucru: 0.8 ÷ 6 GHz;
- Eficacitatea de ecranare electromagnetica:
  - SE ≥ 75dB @2.4 GHz;
  - SE ≥ 70dB @5.8 GHz;
- Tipuri de interfete USB2.0, SMA, RJ45, DC optional;
- Numarul de filtre: 1 buc.;
- Temperature de lucru: temperatura normala;
- Dimensiuni interioare (mm): 390(L) * 390(l) * 240(H);
- Dimensiuni exterioare (mm): 430(L) * 430(l) * 280(H);
- Greutate (kg): 30;
- Finisaje: bej (se poate furniza culoare perticularizata in functie de cerinta clientului);





Aplicatii tipice:

Se utilizeaza pentru teste de comuncatii wirelees, teste EMI, teste de cuplaj, teste de functionalitati RF.

Pentru produse de comunicatii de dimensiuni mici, cum ar fi router, WiFi, dezvoltare de telefon cordless, Bluetooth, precum si pentru productia si mentenanta de produse RF.

Cutie ecranata RF transportabila - PESB-M5463

Specificații tehnice:

- Frecvente de lucru: 100MHz ÷ 6 GHz;
- Materiale: SS304 sudat
- Eficacitatea de ecranare electromagnetica (fara filtre):
  - SE ≥ 75dB @100MHz ÷ 2.4 GHz;
  - SE ≥ 70dB @3 ÷ 6 GHz;
- Tipuri de interfete USB2.0, SMA, AC optional;
- Numarul de filtre: 1 buc.;
- Temperature de lucru: temperatura normala;
- Dimensiuni interioare (mm): 400(L) * 600(l) * 300(H);
- Dimensiuni exterioare (mm): 420(L) * 620(l) * 340(H);
- Greutate (kg): 32;
- Finisaje: RAL9003 (se poate furniza culoare perticularizata in functie de cerinta clientului);
- Se poate monta un micro switch pe cutia ecranata, insa conectarea cablurilor corcuitului de control al switch trebuie sa fie effectuate de client.



